

SC6000

Nettoyage efficace des grandes surfaces

- à coûts réduits





Levier SmartFlow™ intermittent intégré au volant : réduit le débit d'eau sur le plateau, évite les projections dans les virages, diminue la consommation et garantit une performance de séchage optimale



L'embouchure est conçue pour être facilement retirée de son support à l'aide des poignées ergonomiques puisque aucune connexion/déconnexion n'est nécessaire



La fonction de limiteur de vitesse minimise la fatigue de l'opérateur pendant le nettoyage, en particulier pour contourner des obstacles

Faites le choix d'une productivité accrue à faible coût

L'autolaveuse à batterie Nilfisk® SC6000 est une machine à conducteur porté de nouvelle génération avec des dimensions, une vitesse et une technologie optimales pour le nettoyage de grandes surfaces intérieures – pour un coût d'exploitation extrêmement réduit.

Cette machine, simple d'utilisation, est conçue pour permettre des heures de nettoyage et de séchage performant à une vitesse élevée tout en réduisant la consommation d'eau et de chimie. Robuste et fiable, l'autolaveuse SC6000 nécessite peu de maintenance, ce qui en fait une machine durable et donc idéale pour un nettoyage efficace avec un temps d'immobilisation réduit.

Disponible en 3 versions différentes, la SC6000 est la solution idéale pour de nombreuses sociétés, industries et entreprises de nettoyage qui prennent en charge le nettoyage de grandes surfaces intérieures telles que sites de production, entrepôts, supermarchés, aéroports, parcs de stationnement et autres centres logistiques.

Le modèle SC6000 est doté de la fonction intelligente SmartFlow™ qui règle automatiquement le débit de la solution en fonction de la vitesse de déplacement – et si vous voulez économiser plus d'eau, de détergent et d'énergie, vous pouvez choisir l'option Ecoflex™.

Ainsi, chaque fonction de l'autolaveuse Nilfisk SC6000 est conçue pour que le travail soit effectué sans interruption pendant toute sa durée de vie - à un coût d'exploitation réduit.

- Disponible en 3 largeurs : 86, 105 ou 91 cm avec plateau de brosse muni d'un système à disque (2 brosses /plateaux) ou d'un système cylindrique (910 C)
- Nettoyage efficace et performant sur différents types de surfaces, des sols lisses aux sols carrelés
- Meilleure performance de séchage grâce à l'option double turbine
- Construction fiable et robuste avec des dimensions compactes
- Plateau et barettes latérales complètement protégés avec des pare-chocs en acier robuste et munis de roulettes pour réduire le risque d'endommagement de la machine
- Écran OLED visible même en cas de forte luminosité et depuis tous les angles de vue
- Aucun outil n'est nécessaire pour remplacer/changer ou contrôler les principaux organes de la machine : brosses, embouchure et lamelles
- Système d'enclenchement automatique pour une installation simple de la brosse ou du plateau

SmartKey™

Système SmartKey™ avec deux niveaux d'accès, dont :



1. Utilisateur (clé bleue) : Accès aux fonctionnalités de base de la machine avec un ID unique
2. Superviseur (clé jaune) : Paramétrage de la machine et/ou limitation des accès si nécessaire

La fiabilité est notre devise en matière de service

Une machine Nilfisk fonctionne de façon optimale lorsqu'elle reçoit un entretien et des visites de maintenance régulières. Nous avons donc créé la solution de service optimale : trois niveaux de service reflétant des besoins différents et la fourniture optionnelle d'une machine de remplacement dans les situations critiques.

Service Solution Standard – Une maintenance professionnelle

Votre contrat Service comprend deux visites de maintenance annuelles et un délai de réponse de 48 heures. Les autres visites et le remplacement des pièces détachées sont facturés séparément.

Service Solution Plus – Des performances optimisées

Avec la solution Full, vous contrôlez vos coûts de maintenance et de réparations tout en sachant que la performance de la machine n'est jamais compromise, seulement optimisée.

Service Solution Premium – Une disponibilité garantie

Si la disponibilité de votre machine est une priorité, la solution Premium est le meilleur choix. Un service tout inclus pour un budget totalement maîtrisé.

Commandes pour lever/baisser le plateau et l'embouchure sur simple pression d'un bouton

Système SmartKey™ avec paramètres distincts pour le superviseur et l'utilisateur

Plateau et barettes latérales complètement protégés avec des pare-chocs en acier robuste munis de roulettes pour réduire le risque d'endommagement de la machine



Accès facile au siège de l'opérateur depuis les deux côtés de la machine ; position de travail ergonomique et design confortable de la pédale

Système Ecoflex offrant des réglages de détergent flexibles et la possibilité de nettoyer à l'eau uniquement. Augmentation de puissance durant 60 secondes pour augmenter la quantité d'eau, de détergent et de pression de la brosse lorsque cela est nécessaire

Bouton d'enclenchement automatique de la brosse pour une installation facile de la brosse/du disque

Spécifications techniques

Description	Unité	SC6000 860D	SC6000 1050D	SC6000 910C
Référence		56116005	56116004	56116003
Tension	V	36	36	36
Puissance nominale	W	2500	2700	2700
Niveau de pression sonore	dB(A)	69	69	69
Rendement théorique / réel	m ² /h	7740/5420	9450/6620	8190/5730
Largeur de lavage	mm	863	1016	914
Réservoir de solution/récupération	litres	190/190	190/190	190/190
Diamètre de la brosse/disque	mm	430	508	180
Vitesse de la brosse	tr/mn	250	250	760
Dimensions du compartiment de la batterie (lxLxh)	mm	438x559x610	438x559x610	438x559x610
Longueur x largeur x hauteur	mm	1780x990x1580	1780x1170x1580	1780x1170x1580
Poids (machine seule)	kg	794	816	814
Poids en fonctionnement	kg	1070	1070	1075
FONCTIONALITES :				
Flexible d'évacuation escamotable avec contrôle de débit		●	●	●
Casier à débris		●	●	●
Chargeur embarqué		○	○	○
Batterie		○	○	○
Système Ecoflex		○	○	○